



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



Мастило для змащування ланцюгів

Eurol S-HT 220 FD

Синтетичне високотемпературне рідке мастило для змащування ланцюгів у харчовій промисловості

Опис:

Рідке мастило для змащування ланцюгів Eurol S-HT 220 FD з технологією Eurol SYNGIS розроблене для змащування за високих температур до +260 °C у харчовій та фармацевтичній промисловості.

Рідке мастило для змащування ланцюгів Eurol S-HT 220 FD придатне для змащування ланцюгів у хлібопекарських печах, сушарках, змішувачах, системах подавання гарячої водяної пари, печах тощо.

Інструкції із застосування:

- Треба ретельно очистити і знежирити деталі
- Добре струсність перед використанням
- Нанесіть тонкою плівкою методом розпилення, пензлем або за допомогою автоматичного змащувача
- Зачекайте, доки продукт вбереться
- Видаліть надлишок продукту чистою ганчіркою
- Мастило для ланцюгів Eurol S-HT 220 FD може використовуватися в діапазоні температур від -20 °C до +260 °C.

Мастило для змащування ланцюгів Eurol S-HT 220 FD має такі характеристики:

- InS H1, 1797263
- Чудові зносостійкі властивості
- Відмінний захист від корозії
- Дуже добрі водовідштовхувальні властивості
- Відмінна гідролітична стійкість
- Дуже добра здатність до просочування та проникнення
- Низький рівень втрат у разі випаровування
- Немає стікання
- Хімічна стійкість до агресивних середовищ
- Не містить силікону
- Стійкість до окислення
- Низький коефіцієнт тертя
- Знижує споживання енергії
- Економний у використанні

Фізичні властивості:

Колір	Коричневий	
Щільність за 20 °C	0,891 кг/л	ASTM D 1298
Кінематична в'язкість за 40 °C	152 сСт	ASTM D 445
Кінематична в'язкість за 100 °C	17 сСт	ASTM D 445
Індекс в'язкості	120	ASTM D 2270
Температура спалаху	260 °C	ASTM D 93
Робоча температура	20–260 °C	

Індустріальні мастила — Для ланцюгів — S001112
Версія 1.0, 15.01.2016

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com