



Охолоджуючі рідини

Eurol Coolant -36°C GLX PP

Силікатна long-life охолоджуюча рідина VW-TL 774 G

Опис

Eurol Coolant -36 GLX PP розроблено спеціально для систем охолодження автомобілів V.A.G нового покоління. Охолоджуюча рідина Eurol Coolant -36 GLX PP створена на основі етиленгліколю та відповідає нормі Volkswagen TL 774 G.

Eurol Coolant -36 GLX PP можна використовувати у всіх Volkswagen, починаючи з моделей 09-2006, а також у всіх VW Phaeton/Touareg і Audi A8 / Q7.

Eurol Coolant -36 GLX PP захищає систему охолодження від замерзання до -36°C, містить екологічно чисті добавки.

Eurol Coolant -36 GLX PP містить силікат. Ця технологія відома під назвою LOBRID.

Дану охолоджуючу рідину можна сміливо додавати до охолоджуючої рідини G12+ (TL 774 F), але без зайвої потреби не рекомендується.

Eurol Coolant -36 GLX PP необхідно використовувати нерозбавленим; ніколи не додавайте воду.

Специфікації та допуски

- VW TL-774 G (G12++)
- MAN 324 Typ Si-OAT
- MB 326.5

Фізичні характеристики

Колір	рожевий	
Щільність при 20°C	1.073 kg/l	ASTM D 4052
Температура застигання	-36 °C	ASTM D 1177
pH	8.3	

A E504148

Version 1.1, 29-10-2019

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, The Netherlands, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com

This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions.