



Quality is in our nature



## Eurol Diesel-Guard 15W40

### Моторна олива на мінеральній основі (альтернатива оливі SHPD)

Eurol Diesel-Guard 15W-40 - це сучасна моторна олива для дизельних двигунів, що працюють в умовах великого навантаження або без турбоагнітача. Також може застосовуватись в техніці високої прохідності.

Завдяки високій термостабільності та стійкості до старіння, а також наявності сильних детергентних присадок, Eurol Diesel-Guard 15W-40 підтримує двигун в хорошому стані.

При використанні Eurol Diesel-Guard 15W-40 гарантується мінімальний знос двигуна навіть у найтяжчих умовах роботи, незалежно від його типу.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 відповідає вимогам Євро II, Євро III і Євро IV і в деяких двигунах Євро V, коли використовується паливо з високим вмістом сірки.

Також Eurol Diesel-Guard 15W-40 рекомендовано для бензинових двигунів, де вказано SAE 15W-40 з API SL.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 не рекомендується для дизельних автомобілів з фільтром сажі.

### Специфікації

#### Схвалення

API CI-4/SL  
MB-Approval 228.3  
Volvo VDS-3  
Renault RLD-2  
Mack EO-N

#### Відповідає вимогам

ACEA E7  
Renault RLD  
Caterpillar ECF-2  
Caterpillar ECF-1-A  
CES 20076

CES 20077  
CES 20078  
Deutz DQC III-10  
Global DHD-1  
MTU type 2  
Detroit Diesel DDC 93K215  
Mack EO-M Plus

### Фізичні властивості

Колір	коричневий	
Щільність при 20 °C	0.884 kg/l	ASTM D 1298
В'язкість кінематична при 40 °C	108,5 cSt	ASTM D 445
В'язкість кінематична при 100 °C	14,5 cSt	ASTM D 445
Індекс в'язкості	136	ASTM D 2270
Динамічна в'язкість (CCS)	6098 cP	ASTM D 2602
Лужне число	11,5 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатна зольність	1,5 wt%	ASTM D 874
Точка займання	210 °C	ASTM D 93
Температура застигання	-39 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L, 5L, 20L, 60L, 210L, BULK, IBC

E100112

Version 1.2, 11-10-2018