



Quality is in our nature

Присадки - Топливо

Eurol Engine Flush

Присадка для моторного масла, предназначенная для очистки двигателя

Описание

Eurol Engine Flush - это добавка, разработанная для очистки очень грязных двигателей, что продлит срок службы двигателя. После промывки двигателя возрастает как реакция дроссельной заслонки, так и ускорение.

Eurol Engine Flush добавляется к старому маслу и оставляется для циркуляции в двигателе. Просто прогрейте двигатель до рабочей температуры и добавьте Eurol Engine Flush. Eurol Engine Flush использует старое масло в качестве механизма доставки, где тщательно подобранные присадки, растворенные в масле, постепенно и тщательно удаляют отложения с двигателя, удаляя их из двигателя путем слива старого масла.

Прогрейте двигатель и выключите его. Добавьте присадку в двигатель и запустите его. Дайте двигателю поработать в неподвижном состоянии в течение как минимум 5 минут. Для достижения оптимальных результатов запустите двигатель на 15 минут.

Слейте моторное масло и заправьте двигатель новым моторным маслом в соответствии с допусками производителя автомобиля. Флакон объемом 500 мл Eurol Engine Flush рекомендуется для использования от 3,5 л до 6,5 л моторного масла. Eurol Engine Flush рекомендуется использовать с интервалом обслуживания, указанным в руководстве пользователя. Вам не нужно сливать старое масло, чтобы освободить место для данной присадки.

Eurol Engine Flush удаляет лак и отложения без размягчения уплотнений или прокладок. Осколки и отложения могут либо растворяться добавкой, либо могут быть захвачены масляным фильтром. Поэтому рекомендуется заменить масляный фильтр после выполнения промывки двигателя.

Пользователи должны ознакомиться с инструкцией по безопасности Eurol Engine Flush для получения информации об условиях и сроке хранения. Если потребуется дополнительная информация, обратитесь в Eurol Research & Development.

Типичные показатели

Цвет	От бесцветного до слегка желтого	
Density at 20°C	0.8668 kg/l	ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C	15.9 cSt	ASTM D 445
Viscosity, kinematic at 100°C	3.5 cSt	ASTM D 445
Viscosity Index	95	ASTM D 2270
Pour point	0 °C	ASTM D 97

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ 500ML

E802310

Version 1.0, 25-03-2016

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

Eurol B.V. Eengiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com