



Quality is in our nature



Технічні рідини – олива для передніх вилок

Eurol Front Fork oil SAE 15

Універсальна олива для вилок

Eurol Front Fork oil SAE 15 отримують шляхом змішування ретельно відібраних базових масел на основі парафіну з низькою температурою застигання і високим індексом в'язкості.

Олива для вилок Eurol Front Fork oil SAE 15 зроблена з використанням дуже ефективних присадок, що забезпечують виключну амортизуючу дію. Стирання і зношування зменшені до мінімуму, гарантуючи плавний рух. Крім цього, ця олива забезпечить хороший захист від піноутворення і корозії. Не впливає на герметики.

Олива для вилок Eurol Front Fork oil SAE 15 має високу температурну стабільність та стабільність до окиснення, а також може застосовуватися в різних температурних діапазонах. Завдяки спеціально підбраному пакету присадок, в'язкість оливи залишається стабільною протягом тривалого часу.

Фізичні властивості

Колір	червоний	
Щільність при 20 ° C	0.86 kg/l	ASTM D 1298
В'язкість кінематична при 40 ° C	44,6 cSt	ASTM D 445
В'язкість кінематична при 100 ° C	7.5 cSt	ASTM D 445
Індекс в'язкості	134	ASTM D 2270
Точка займання	229 ° C	ASTM D 93
Температура застигання	-45 ° C	ASTM D 97
Доступно у 250ML - 500ML - 1L		