



Quality is in our nature



Eurol Molybdenum Disulphide MoS₂

Багатоцільове мастило з MoS₂ для гомокінетичних стиків

Eurol Molybdenum Disulphide MoS₂ багатоцільове мастило на основі мінеральної базової оливи, загусника літєвого мила та дисульфїду молібдену. Останній утворює хїмічну реакцію з металевими поверхнями, що зводить тертя до мінімуму.

Eurol Molybdenum Disulphide MoS₂ має хорошу стійкість проти окислення та корозії, має водовідштовхувальні властивості. Крім того, мастило має хорошу механічну стійкість, що призводить до дуже тривалого терміну експлуатації.

Eurol Molybdenum Disulphide MoS₂ рекомендується для змащення сильно навантажених підшипників, гомокінетичних стиків, точок змащення шасї, землерийного обладнання та сільськогосподарської техніки.

Специфікації

Схвалення

DIN 51825: KF2K-30

ISO-L-XCCIB 2

Фізичні властивості

Колір	темно-сірий	
Щільність при 20 ° C	0.94 kg/l	ASTM D 1298
Рівень NLGI	2	
Тип загусника	Літїум	
Тип базової оливи	Мінеральна	
В'язкість базової оливи	110 cSt	ASTM D 445
Тест на зварювання на 4x шаровій машині	320 kg	ASTM D 2596
Робоча температура	-30 - 120 °C	
Точка каплепадіння	180 °C	

E901070

Version 1.0, 16-02-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.