



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



Консистентне мастило Eurol Spindle PM-2/101 Повністю синтетичне консистентне мастило для високих швидкостей

Опис:

Консистентне мастило Eurol Spindle PM-2/101 з технологією Eurol SYNGIS є синтетичним, хімічно стійким мастилом для високошвидкісних застосувань.

Консистентне мастило Eurol Spindle PM-2/101 придатне для змащування:

- Підшипників веретена текстильних машин
- Високошвидкісних шпинделів металообробних верстатів з ЧПК
- Підшипників вентиляторів

Інструкції із застосування:

- Ретельно очистіть систему із застосуванням спрею Eurol Swift Clean 110

Консистентне мастило Eurol Spindle PM-2/101 має такі характеристики:

- Dn фактор = 1.500.000
- Дуже добрі зносостійкі властивості
- Відмінний захист від корозії
- Дуже добра стійкість до рідини металообробної промисловості на основі води та лужних очищувачів
- Відмінна стійкість до окислення
- Низький коефіцієнт тертя
- Знижує вібрацію
- Знижує споживання енергії
- Економний у використанні

Фізичні властивості:

Колір	Бежевий	
Густина за NLGI*	2	ASTM D 217
Щільність за 20 °C	0,84 кг/л	ASTM D 1298
В'язкість базового мастила за 40 °C	46 сСт	ASTM D 445
Тип базового мастила	Синтетичне	
Температура спалаху	150 °C	ASTM D 93
Робоча температура	-35... 120 °C	

* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Консистентні мастила — S005172
Версія 1.0, 09.10.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com